

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 461

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate: agregat grosier 40/63 mm, amestec agregat 0/63 mm, amestec agregat 0/31,5 mm
AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERA clasă de granulozitate: agregat grosier 22,4/63 mm, agregat grosier 40/63 mm, amestec agregat 0/22,4 mm, amestec agregat 0/40 mm, amestec agregat 0/63 mm, amestec agregat 0/31,5 mm

utilizate pentru inginerie civilă și construcții de drumuri

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Comuna Aricești Rahtivani, Sat Targisorul Nou, T92, jud. Prahova
Perimetru de exploatare – Targisorul Nou, Comuna Aricești Rahtivani, jud. Prahova

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

**SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)**

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de 09 martie 2018, recertificat la data de 09 martie 2022, modificat la data de 02 decembrie 2022, modificat la data de 17 iunie 2024 și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de 09 martie 2026, însoțit de Anexa 1 și 2, parte integrantă a acestuia.



09/22



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF

ANEXA 1 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 461

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Comuna Ariceștii Rahtivani, Sat Targsorul Nou, T92, jud. Prahova
Perimetru de exploatare – Targsorul Nou, Comuna Ariceștii Rahtivani, jud. Prahova

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate		
	Tip / Dimensiuni		
	Agregate naturale de balastiera		
	Agregat grosier 40/63 mm	Amestec agregat 0/63 mm	Amestec agregat 0/31,5 mm
Granulozitate	Gc85/15	GA85	GA85
Forma particulelor – coeficient de forma	Sl ₄₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Absortie de apa WA (%)	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₂	f ₃	f ₃
Continut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001
Rezistenta la uzura micro Deval	-	M _{DE15}	M _{DE15}
Rezistenta la cristalizarea sarurilor MgSO ₄	-	-	MS ₁₈
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	LA ₃₀	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026

Data eliberării inițiale: 09.03.2018

Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22
București, 17.06.2024



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



ANEXA 2 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232- CPR - 461

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Comuna Aricestii Rahtivani, Sat Targisorul Nou, T92, jud. Prahova
Perimetru de exploatare - Targisorul Nou, Comuna Aricestii Rahtivani, jud. Prahova

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performantele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate					
	Tip / Dimensiuni					
	Agregate concasate de balastiera					
	agregat grosier 22,4/63 mm	agregat grosier 40/63 mm	amestec agregat 0/22,4 mm	amestec agregat 0/40 mm	amestec agregat 0/63 mm	amestec agregat 0/31,5 mm
Granulozitate	G _c 85/15	G _c 85/15	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 85
Forma particulelor - coeficient de forma	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Absorție de apa W _A (%)	W ₂₄₁	W ₂₄₁	W ₂₄₁	W ₂₄₁	W ₂₄₁	W ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₂	f ₂	f ₃	f ₃	f ₃	f ₃
Continut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Grad de spargere	C _{50/30}	C _{50/30}	-	-	-	-
Rezistenta la sulfat de magneziu	-	-	MS ₁₈	-	MS ₁₈	MS ₁₈
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-	LA ₃₀	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată - nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026
Data eliberării inițiale: 09.03.2018
Recertificat la data de: 09.03.2022



Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 462

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate: agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm, agregat grosier 40/63 mm, amestec agregat 0/63 mm

AGREGATE CONCASATE DE BALASTIERA clasă de granulozitate: agregat grosier 22,4/63 mm, agregat grosier 40/63 mm, amestec agregat 0/22,4 mm, amestec agregat 0/40 mm, amestec agregat 0/63 mm

utilizate pentru inginerie civilă și construcții de drumuri

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **09 martie 2018**, recertificat la data de **09 martie 2022**, modificat în data de **07 septembrie 2023** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **09 martie 2026**, însoțit de Anexa 1 și 2, parte integrantă a acestuia.



09/22



09/23



09/24



09/25



București, 07.09.2023

ANEXA 1 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 462

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate					
	Tip / Dimensiuni					
	Agregate naturale de balastiera					
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm	Agregat grosier 40/63 mm	Amestec agregat 0/63 mm
Granulozitate	G _{F85}	G _{C 85/15}	G _{C 85/15}	G _{C 85/15}	G _{C85/15}	G _{A85}
Forma particulelor – coeficient de forma	-	SI ₂₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Coeficient de aplatizare	-	FI ₂₀	FI ₂₀	FI ₃₅	FI ₃₅	FI ₃₅
Masa volumică reală Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumică reală determinată după uscarea în etuvă Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumică reală pe suprafață uscată saturată Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Absorbție de apă WA (%)	WA ₂₄₂	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Conținut de particule fine	f ₃	f _{2,0}	f _{2,0}	f _{2,0}	f ₃	f ₃
Conținut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Rezistența la cristalizarea sărurilor MgSO ₄	-	-	MS ₁₈	-	-	MS ₁₈
Rezistența la sfărâmare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-	-	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026
Data eliberării inițiale: 09.03.2018
Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22
București, 07.09.2023



09/23



09/24



09/25



ANEXA 2 LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 462

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate				
	Tip / Dimensiuni				
	Agregate concasate de balastiera				
	agregat grosier 22,4/63 mm	agregat grosier 40/63 mm	amestec agregat 0/22,4 mm	amestec agregat 0/40 mm	amestec agregat 0/63 mm
Granulozitate	G _C 85/15	G _C 85/15	G _A 85	G _A 85	G _A 85
Forma particulelor – coeficient de forma	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Coeficient de aplatizare	FI ₃₅	FI ₃₅	FI ₃₅	FI ₅₀	FI ₃₅
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Absorbție de apa WA (%)	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₂	f ₂	f ₃	f ₃	f ₃
Continut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Grad de spargere	C50/30	C50/30	C50/30	C90/3	C90/3
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026

Data eliberării inițiale: 09.03.2018

Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22

București, 07.09.2023



09/23



09/24



09/25



CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 463

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE PENTRU BETON

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm

utilizate pentru fabricarea betonului

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 12620+A1:2008
(EN 12620:2002+A1:2008)

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de 09 martie 2018, recertificat în data de 09 martie 2022, modificat în data de 07 septembrie 2023 și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de 09 martie 2026, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



09/22



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 463

AGREGATE PENTRU BETON

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

SR EN 12620+A1:2008
(EN 12620:2002+A1:2008)

Utilizare preconizată: fabricarea betonului
Performantele produsului conform Anexei ZA din SR EN 12620+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	Tip / Dimensiuni			
	Agregate naturale de balastiera			
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm
Granulozitate	G _r 85	G _c 85/20	G _c 85/20	G _c 85/20
Forma particulelor – coeficient de forma	-	SI ₂₀	SI ₄₀	SI ₄₀
Coeficient de aplatizare	-	FI ₁₅	FI ₁₅	FI ₃₅
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Coeficient absorție de apa WA (%)	WA ₂₄₂	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f _s	f _{1,5}	f _{1,5}	f _{1,5}
Continut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001	0,001
Rezistenta la cristalizarea sarurilor MgSO ₄	-	-	MS ₁₈	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezența Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026
Data eliberării inițiale: 09.03. 2018
Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22
București, 07.09.2023



09/23



09/24



09/25





ALL CERT PRODUCT
Str. Magnetului, nr. 18, Sector 3, București
Telefon / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71
produs@allcertproduct.ro

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 075

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 464

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE **PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR**

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate:
agregat fin 0/4 mm, agregat grosier 4/8 mm, agregat grosier 8/16 mm, agregat grosier 16/31,5 mm

utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de **09 martie 2018**, recertificat la data de **09 martie 2022**, modificat în data de **07 septembrie 2023** și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de **09 martie 2026**, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



09/22



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



București, 07.09.2023

ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 464

AGREGATE PENTRU AMESTECURI BITUMINOASE ȘI PENTRU FINISAREA SUPRAFEȚELOR

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

SR EN 13043:2003; SR EN 13043/AC:2004
(EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004)

Utilizare preconizată: construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13043:2003

Caracteristici esențiale	Valori declarate			
	Tip / Dimensiuni			
	Agregate naturale de balastiera			
	Agregat fin 0/4 mm	Agregat grosier 4/8 mm	Agregat grosier 8/16 mm	Agregat grosier 16/31,5 mm
Granulozitate	GA90	Gc 90/10	Gc 90/10	Gc 90/10
Forma particulelor – coeficient de forma	-	Sl ₂₀	Sl ₂₅	Sl ₂₅
Coeficient de aplatizare	-	A ₁₀	A ₁₀	A ₂₅
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60	min. 2,60
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55	min. 2,55
Absorție de apa WA (%)	WA ₂₄₂	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁	WA ₂₄₁
Continut de particule fine	f ₃	f _{0,5}	f _{0,5}	f _{0,5}
Continut de cloruri %, max	0,001	0,001	0,001	0,001
Rezistenta la cristalizarea sarurilor MgSO ₄	-	-	MS ₁₈	-
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	-	-	LA ₃₀	-

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)

Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026

Data eliberării inițiale: 09.03.2018

Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22
București, 07.09.2023



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF





ALL CERT PRODUCT
Str. Magnetului, nr. 18, Sector 3, București
Telefon / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71
produs@allcertproduct.ro

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 075

CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 465

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE PENTRU MORTARE

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA
clasă de granulozitate: agregat fin 0/1 mm,

utilizate pentru fabricarea mortarului

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, jud. Dâmbovița

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004; SR EN 13139:2003/C91:2009
(EN 13139:2002; EN 13139:2002/AC:2004; EN 13139:2002/C91:2009)

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de 09 martie 2018, recertificat la data de 09 martie 2022, modificat în data de 07 septembrie 2023 și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul amonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de 09 martie 2026, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



09/22



09/23



09/24



09/25

Director General
Ing. dipl. Daniela TRIF



București, 07.09.2023



ALL CERT PRODUCT
 Str. Magnetului, nr. 18, Sector 3, București
 Telefon / Fax: 031 436 27 70 / 031 436 27 71
 produs@allcertproduct.ro

ANEXĂ LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
 Nr. 2232 – CPR – 465

AGREGATE PENTRU MORTAR

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
 Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
 Loc de fabricație: Sat Greci, Com. Petrești, Jud. Dâmbovița
 Perimetru de exploatare – Greci 3, Comuna Petrești, Jud. Dâmbovița

SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004; SR EN 13139:2003/C91:2009
(EN 13139:2002; EN 13139:2002/AC:2004; EN 13139:2002/C91:2009)

Utilizare preconizată: fabricarea mortarului
 Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13139:2003

Caracteristici esențiale	Valori declarate
	Tip / Dimensiuni
	Agregate naturale de balastiera
	Agregat fin 0/1 mm
Granulozitate	FP
Finetea (continut de parti fine)	Categoria 1
Calitate particule fine echivalent de nisip SE, max	SE 80
Calitate particule fine valoarea de albastru, g/kg, max	MB 1
Masa volumica reala, Mg/m ³	min. 2,60
Masa volumica reala determinata prin uscare in etuva, Mg/m ³	min. 2,50
Masa volumica reala determinata pe suprafata uscata saturata, Mg/m ³	min. 2,55
Absorbție de apa WA, %	WA ₂₄ 2
Continut de sulfati solubili in acid	NPD
Continut total de sulf	NPD
Continut de cloruri %, max	0,001
Constituenti care afecteaza priza	NPD

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
 Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 09.03.2026
 Data eliberării inițiale: 09.03.2018
 Recertificat la data de: 09.03.2022



09/22

București, 07.09.2023



09/23



09/24



09/25



CERTIFICAT

Certificat de conformitate al controlului producției în fabrică
Numărul: 2232 – CPR – 657

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/EU al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produselor pentru construcții

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

tip AGREGATE NATURALE DE BALASTIERA clasă de granulozitate: amestec agregat 0/31,5 mm

utilizate pentru inginerie civilă și construcții de drumuri

Fabricat de **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Gherghești, Comuna Petrești, Județ Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Balast Stație, Găești, Jud. Dâmbovița

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

sub sistemul 2+ pentru performanțele prezentate în acest certificat sunt aplicate, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste performanțe.

Acest certificat a fost eliberat inițial la data de 28 februarie 2023 și va rămâne valabil atât timp cât cerințele privind metodele de încercare și cerințele pentru controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție din fabrică nu sunt modificate semnificativ, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de Organismul de certificare produs.

Prezentul certificat este valabil până la data de 28 februarie 2027, însoțit de Anexă, parte integrantă a acestuia.



08/23



08/24



08/25



08/26

Director General
Ing. dipl. Daniel TRIF



București, 28.02.2023

ANEXA LA
CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Nr. 2232 – CPR – 657

AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE HIDRAULIC

Fabricat de: **AB EXPLO AGREGATE S.R.L.**
Sediul social: Blv. Republicii, Nr. 234, Et. 1, Loc. Pitești, Jud. Argeș
Loc de fabricație: Sat Gherghești, Comuna Petrești, Județ Dâmbovița
Perimetru de exploatare – Balast Stație, Găești, Jud. Dâmbovița

SR EN 13242+A1:2008
(EN 13242:2002+A1:2007)

Utilizare preconizată: inginerie civilă și construcții de drumuri
Performanțele produsului conform Anexei ZA din SR EN 13242+A1:2008

Caracteristici esențiale	Valori declarate
	Tip / Dimensiuni
	Agregate naturale de balastiera
	Amestec agregat 0/31,5 mm
Granulozitate	GA85
Forma particulelor – coeficient de forma	SI ₂₀
Coeficient de aplatizare	FI ₂₀
Masa volumica reala Mg/m ³	min. 2,55
Masa volumica reala determinata dupa uscare in etuva Mg/m ³	min. 2,50
Masa volumica reala pe suprafata uscata saturata Mg/m ³	min. 2,50
Masa volumica in vrac Mg/m ³	SE 70
Calitate parti fine – echivalent de nisip	min. 1,50
Absortie de apa WA (%)	WA ₂₄₂
Continut de particule fine	f ₃
Rezistenta la actiunea sulfatului de magneziu	MS ₁₈
Rezistenta la uzura (micro-Deval)	MD _{E15}
Rezistenta la sfaramare Los Angeles	LA ₃₀

Toate celelalte caracteristici: NPD (nicio performanță declarată – nivel sau clasă)
Prezenta Anexă face parte integrantă din Certificatul de conformitate CPF și este valabilă doar împreună cu acesta.

Certificat valabil până la: 28.02.2027
Data eliberării inițiale: 28.02.2023



Director General
Ing. dipl. Daniela TRII



București, 28.02.2023